



## ***AUTOBLOW 500 D***



**MÁQUINA SOPRADORA  
EXTRUSÃO CONTÍNUA**


# DADOS TÉCNICOS **AUTOBLOW 500 D**

## Características Gerais

Deslocamento horizontal	mm	570
Ciclo seco	seg	3,2
Força de fechamento	kN	150
Número máximo de ciclos	1 / h	450
Potência do circuito hidráulico	kW	22,5
Consumo de ar comprimido	nL / min	5.000
Pressão de ar comprimido	bar	8
Consumo de água gelada	kcal / h	40.000
Pressão de água gelada	bar	5
Consumo de água industrial	m <sup>3</sup> / h	5
Pressão de água industrial	bar	4

## Dimensões do Molde

A	mm	560
B	mm	400
C min.	mm	130
D máx.	mm	520
E máx.	mm	260



## Dimensões da Máquina

Largura máx.	mm	4.800
Comprimento máx.	mm	5.245
Altura máx.	mm	3.345
Peso máx.	kg	12.000

## Possibilidades de produção

Número de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8
Distância entre centros	mm	-	240	150	125	100	80	70	60

## Opções de Extrusoras

Modelo		80/24	80/24 WT	80/25	90/25	90/24 WT
Diâmetro da rosca	mm	80	80	80	90	90
Motor de acionamento	kW	37,5	55	45	55	75
Potência de aquecimento	kW	22	24	24	28	28
Plastificação com HDPE	kg / h	140	200	150	200	250

Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.



**Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.**  
Rua Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil  
Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120  
E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br