



ECOBLOW 500 D




**MÁQUINA SOPRADORA
EXTRUSÃO CONTÍNUA
ELÉTRICA**

Características Gerais

Deslocamento horizontal	mm	570
Ciclo seco	seg	3,2
Força de fechamento	kN	150
Número máximo de ciclos	1 / h	450
Consumo de ar comprimido	nL / min	5.000
Pressão de ar comprimido	bar	8
Consumo de água gelada	kcal / h	40.000
Pressão de água gelada	bar	5

Dimensões do Molde

A	mm	560
B	mm	400
C min.	mm	150
D máx.	mm	560
E máx.	mm	260



Dimensões da Máquina

Largura máx.	mm	4.800
Comprimento máx.	mm	5.245
Altura máx.	mm	3.345
Peso máx.	kg	12.000

Possibilidades de produção

Número de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8
Distância entre centros	mm	-	240	150	125	100	80	70	60

Opções de Extrusoras

Modelo		80/24	80/25	80/24 WT	90/25	90/24 WT	100/24
Diâmetro da rosca	mm	80	80	80	90	90	100
Motor de acionamento	kW	37,5	45	55	55	75	75
Potência de aquecimento	kW	22	24	24	28	28	32
Plastificação com HDPE	kg / h	140	150	200	200	250	240

Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.



Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.
 Rua Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil
 Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120
 E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br