



AUTOBLOW 25 L/S



**MÁQUINA SOPRADORA
EXTRUSÃO CONTÍNUA**


DADOS TÉCNICOS **AUTOBLOW 25 L/S**

Características Gerais

Deslocamento horizontal	mm	700
Ciclo seco	seg	4,5
Força de fechamento	kN	250
Número máximo de ciclos	1 / h	200
Potência do circuito hidráulico	kW	22,5
Consumo de ar comprimido	nL / min	5.000
Pressão de ar comprimido	bar	8
Consumo de água gelada	kcal / h	40.000
Pressão de água gelada	bar	4
Consumo de água industrial	m ³ / h	3
Pressão de água industrial	bar	4

Dimensões do Molde

A	mm	690
B	mm	600
C min.	mm	200
D máx.	mm	800
E máx.	mm	400



Dimensões da Máquina

Largura máx.	mm	3.450
Comprimento máx.	mm	6.560
Altura máx.	mm	3.650
Peso máx.	kg	12.000

Possibilidades de produção

Número de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Distância entre centros	mm	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opções de Extrusoras

Modelo		80/24	80/24 WT	80/25	90/24 WT	90/25
Diâmetro da rosca	mm	80	80	80	90	90
Motor de acionamento	kW	37,5	55	45	75	55
Potência de aquecimento	kW	22	24	24	28	28
Plastificação com HDPE	kg / h	140	200	150	250	200

Observação: Os dados apresentados neste catálogo estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.



Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.
Rua Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil
Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120
E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br